



OML50 C - LED ARRAY UP HE  
984mm 940

31137 9400

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ogólne informacje                |                                                                    |
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                         |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                               |
| WAGA (KG)                        | 0.7                                                                |
| INFORMACJA                       | CLUSTER UP: 2015lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informacje elektryczne           |                                                                    |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                               |
| KLASA                            | I                                                                  |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | nie ściemnialny                                                    |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                                  |
| CERTYFIKATY                      | EPD, RCM                                                           |
| Informacje o źródle światła      |                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 12,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1982lm               |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 101                                                   |
| SDCM                             | SDCM3                                                              |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                |
| LM80                             | L80 > 60000                                                        |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1982lm // 12,2W // 162lm/W                                         |

Notes: