
DELTALIGHT




STIP W R 930

ODNIESIENIE 223 54 93 W

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 223 54 93 A
CZARNY 223 54 93 B
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 223 54 93 FBRX
ANTRACYT 223 54 93 N
BIALY 223 54 93 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP55
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.GLASS INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	385lm // 3,9W // 98lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	265lm // 4,5W // 59lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **223_54_83_HAND.pdf**

Notes:

STIP W R 930

223 54 93 W