



STIP W R 930

Артикул 223 54 93 W

Варианты цвета корпуса
Алюм. серый 223 54 93 A
Черный 223 54 93 B
Фламандская бронза для улицы 223 54 93 FBRX
Антрацит 223 54 93 N
Белый 223 54 93 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	стена накладной
Защита от пыли и влаги	IP55
Вес (кг)	0.6
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.GLASS INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	100-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	II
Встроенный блок питания	YES
Управление	не диммированный
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
Характеристики источника	385lm // 3,9W // 98lm/W
Характеристики светильника	265lm // 4,5W // 59lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [223_54_83_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

STIP W R 930

223 54 93 W