



SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 B

DISPONIBILE IN



NERO 20567 9320 B

FLEMISH BRONZE 20567 9320 FBR

FLEMISH GOLD 20567 9320 FG

ORO COLORATO 20567 9320 GC

BIANCO 20567 9320 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	682lm // 9,9W // 69lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 B

GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20567_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

SMART 48

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 B




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐




19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐



19810 0050 GLASS SBL 42


☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTA LIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL




20567 9320 B

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Riflettore/lente sostituibile

 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SUPERLOOP HC MDL	Colori disponibili
 max. 3000 50 19 Ø695 418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
 max. 3000 50 19 Ø924 418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
 max. 3000 50 19 Ø1191 418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 B



418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL

Colori disponibili




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL





20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL





20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Colori disponibili



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL






20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT





SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 B



SUPERLOOP S HC MDL

Colori disponibili



Notes: