
DELTALIGHT




BOXY XL S 92720 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 10723 9215 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 10723 9215 B-B
WIT-ZWART 10723 9215 W-B
WIT-WIT 10723 9215 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1929lm // 19W // 103lm/W

Accessoires

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **10723_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

BOXY XL S 92720 DIM5

10723 9215 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen


Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B ☐


Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78 ☐


Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78 ☐

Notes: