





LOGIC 190 R 93026

30211 9320 INOX

BESCHIKBAAR IN
INOX 30211 9320 INOX



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	190
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK10
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1604lm // 12,6W // 126lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1080lm // 14,5W // 75lm/W

Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX


Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30211_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen




30210 0010 LOGIC 190 R BOX


☐

Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230

Waterdichte doorverbindingen




431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Diverse



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: