
DELTALIGHT




# LOGIC 190 R 93026

**ODNIESIENIE** 30211 9320 INOX

DOSTĘPNE W
**INOX** 30211 9320 INOX




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | zewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Podłoga Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - BOX |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 190 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP67 |
| **OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM** | IK10 |
| **WAGA (KG)** | 2 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | nie ściemnialny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 26° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1604lm // 12,6W // 126lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1080lm // 14,5W // 75lm/W |

**Wymagania**

LOGIC 190 R BOX

**Opcje**

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


# LOGIC 190 R 93026

30211 9320 INOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30211_XXX0_HAND.pdf**

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


### Puszka do montażu w ziemi





**30210 0010** LOGIC 190 R BOX ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 300 x 230**

### Wodoodporne elementy połączeń





**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P ☐




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

### Inne



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS ☐

Notes: