





SUPERNOVA XS PIVOT 260 X 930

274 88 2610 93 W

DISPONIBLE EN
ANTHRACITE 274 88 2610 93 N
BLANC 274 88 2610 93 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP64
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	2,9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.GLASS OPAL
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 165lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	165lm // 9,6W // 172lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	972lm // 11W // 88lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [274 88 2610 83 HAND.pdf](#)

Notes: