
DELTALIGHT




SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 27312 9225 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27312 9225 B
FLEMISH BRONZE 27312 9225 FBR
FLEMISH GOLD 27312 9225 FG
GOUD KLEUR 27312 9225 GC
WIT 27312 9225 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	220lm // 2W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	166lm // 2,3W // 72lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27312_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

27312 9225 GC


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 37

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 90


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 37

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 75

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

D-LINER SHIFTLINE 19

Beschikbare kleuren




29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m



29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m

SPLITLINE 14 profile

Beschikbare kleuren




27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

27312 9225 GC



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m

Notes: