





## LOGIC 190 R 93047

30211 9330 INOX

DISPONIBLE EN  
**INOX** 30211 9330 INOX



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                                                                                                       |
| INSTALLATION                         | Sol Encastré                                                                                                                                                                    |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)       | circulaire - BOX                                                                                                                                                                |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)       | 190                                                                                                                                                                             |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP67                                                                                                                                                                            |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK10                                                                                                                                                                            |
| POIDS (KG)                           | 2                                                                                                                                                                               |
| ORIENTATION                          | non réglable                                                                                                                                                                    |
| INFORMATIONS                         | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 47°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

| Informations électriques |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASSE                   | I                  |
| ALIMENTATION             | YES                |
| TYPE DIM                 | non dimmable       |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E                  |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse             |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| SDCM                              | SDCM3                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG2                                                  |
| LM80                              | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                         | 47°                                                  |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1604lm // 12,6W // 126lm/W                           |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1033lm // 14,5W // 71lm/W                            |


| Références obligatoires |  |
|-------------------------|--|
| LOGIC 190 R BOX         |  |

| Références optionnelles            |  |
|------------------------------------|--|
| LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30211\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### boîtiers pour montage au sol




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230

#### les connexions étanches




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### divers



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: