





EN-SUITE R HE 93037

26321 9330 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 26321 9330 B
WEISS 26321 9330 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 48
EINBAUTIEFE (MM)	50
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 250mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 676lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	676lm // 4,2W // 161lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	543lm // 4,8W // 112lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM (Remote)	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26321_XXX0_HAND.pdf**

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->3(2)

☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐






Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

DELTALIGHT

EN-SUITE R HE 93037

26321 9330 W

	21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	2 ☐
	21012 0095 LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 40	2 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2 ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2 ☐
	21012 0338 LED POWER SUPPLY 250mA / 6W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1 ☐

Notes: