DELTALIGHT

OBIN ON 92724 DIM5

RÉFÉRENCE 30511 9225 CR

DISPONIBLE EN
NOIR 30511 9225 B
ALU BROSSÉ 30511 9225 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 30511 9225 BRAT
BRONZE BRUN BROSSÉ 30511 9225 BRBB
OR BROSSÉ 30511 9225 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 30511 9225 BROB
CRÈME 30511 9225 CR
BLANC 30511 9225 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1217lm // 13,3W // 91lm/W

Références obligatoires

SPY 90 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

OBIN ON 92724 DIM5

30511 9225 CR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30511_XXX5_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

Terminez votre produit



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR ☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC ☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR ☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG ☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC ☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB ☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W ☐

Notes:

OBIN ON 92724 DIM5

30511 9225 CR