





SPYCO 70 93036 ADM

RIFERIMENTO PRODOTTO

19920 9330 B

DISPONIBILE IN
NERO 19920 9330 B

COMPLETAMENTE BIANCO 19920 9330 FW



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1913lm
TM-30	@ 450mA (+HONEYCOMB): Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 500mA: 2101lm // 17,2W // 123lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1913lm // 15,3W // 125lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 500mA: 1642lm // 19,8W // 83lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 991lm // 17,6W // 56lm/W

Requisiti

TRACK 3F ON

Accessori

SPYCO 70 HONEYCOMB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19920_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici

	19922 0010 B SPYCO 70 HONEYCOMB B	☐
---	--	--------------------------

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F ON		Colori disponibili	
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: