





SPYCO 70 93036 ADM

19920 9330 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 19920 9330 B

VOLLEDIG WIT 19920 9330 FW



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1913lm
TM-30 WAARDEN	@ 500mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 450mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 500mA: 2101lm // 17,2W // 123lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1913lm // 15,3W // 125lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@ 500mA: 1642lm // 19,8W // 83lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 991lm // 17,6W // 56lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F ON

Accessoires

SPYCO 70 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19920_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



19922 0010 B SPYCO 70 HONEYCOMB B



COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F ON			Beschikbare kleuren
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: