





SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8

308 22 03 83 ED8 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 308 22 03 83 ED8 B
WIT 308 22 03 83 ED8 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	INCL.PC SBL
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [308_22_03_XX_ED8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur

armaturen


 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8

308 22 03 83 ED8 B



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

8

Dimtype: DALI of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 67

Notes: