





## SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8

308 22 03 83 ED8 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 308 22 03 83 ED8 B  
**BIANCO** 308 22 03 83 ED8 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | indoor                                    |
| IP                                                 | Soffitto A superfice                      |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                      |
| PESO (KG)                                          | 1.4                                       |
| ORIENTABILITÀ                                      | 0° to 45° girevole, 360° rotazione        |
| INFORMAZIONI                                       | INCL.PC SBL                               |
| Informazioni elettriche                            |                                           |
| ELETTRICO                                          | 220-240V / 50-60Hz                        |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | I                                         |
| ALIMENTATORE                                       | YES                                       |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | con taglio di fase                        |
| CLASSE ENERGETICA                                  | E                                         |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                       |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 1396lm // 28,8W // 49lm/W                 |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [308\\_22\\_03\\_XX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Apparecchiature di controllo varie




# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

### # apparecchi

Corrente min. | Corrente max.

SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8

308 22 03 83 ED8 B




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40



**300 90 126** FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

8



Tipo di regolazione: DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 67

Notes: