



SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8

308 22 03 83 ED8 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 308 22 03 83 ED8 B

БЕЛЫЙ 308 22 03 83 ED8 W



Веб страница продукта



|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Общая информация               |                                           |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                         |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                      |
| ВЕС (КГ)                       | 1.4                                       |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 45° swiveling, 360° rotatable       |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.PC SBL                               |
| Электрические характеристики   |                                           |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                         |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                       |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по отсечке фазы             |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                         |
| Характеристики источника света |                                           |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                       |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1396lm // 28,8W // 49lm/W                 |


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [308\\_22\\_03\\_XX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Различное контрольное оборудование                                                                                                                                                                                                                                              | # светильников       |
| <div><div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div></div> | Мин. ток   Макс. ток |

SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8

308 22 03 83 ED8 B




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**300 90 126** FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

8



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 67

Notes: