



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size

SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 W



DISPONIBLE EN

NOIR 321 112 93 B

FLEMISH BRONZE 321 112 93 FBR

FLEMISH GOLD 321 112 93 FG

BLANC 321 112 93 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	3.9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4005lm // 57,8W // 69lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [321_X12_93_HAND.pdf](#)



TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐



Power box

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
	321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B	1 ☐
	321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W	1 ☐
	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B	1 ☐
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1 ☐

SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 W




	20548 0015 B	SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B	1	☐
		Type de gradation: DALI		
	20548 0015 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1	☐
	20548 0025 B	SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B	1	☐
		Type de gradation: DALI		
	20548 0025 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1	☐

les alimentations led


de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

	300 90 129	LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
		Type de gradation: DALI		
		Dimension de découpe (mm): 84		
	300 90 130	LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
		Type de gradation: DALI		
		Dimension de découpe (mm): 95		
	300 90 132	LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
		Type de gradation: 1 à 10 V		
		Dimension de découpe (mm): 80		






les sets pour recouvrement plafond

	204 00 62 ANO	COVERSET R 62 ANO		☐
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B		☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 W

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐


SUPERLOOP HC 120 SBL 930

321 112 93 W

204 90 90 W COVERSET S 90 W




les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B




Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W



les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B



Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: