





## LOGIC 190 R 94026

30211 9420 INOX

DISPONIBLE EN  
**INOX** 30211 9420 INOX



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                                                                                                       |
| INSTALLATION                         | Sol Encastré                                                                                                                                                                    |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)       | circulaire - BOX                                                                                                                                                                |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)       | 190                                                                                                                                                                             |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP67                                                                                                                                                                            |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK10                                                                                                                                                                            |
| POIDS (KG)                           | 2                                                                                                                                                                               |
| ORIENTATION                          | non réglable                                                                                                                                                                    |
| INFORMATIONS                         | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |
| Informations électriques             |                                                                                                                                                                                 |
| ÉLECTRIQUE                           | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                              |
| CLASSE                               | I                                                                                                                                                                               |
| ALIMENTATION                         | YES                                                                                                                                                                             |
| TYPE DIM                             | non dimmable                                                                                                                                                                    |
| CLASSE D'ÉNERGIE                     | E                                                                                                                                                                               |
| CERTIFICATS                          | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                              |
| Info Source lumineuse                |                                                                                                                                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                     | LED                                                                                                                                                                             |
| SOURCE DE LUMIÈRE                    | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 1732lm                                                                                                                            |
| VALEURS TM-30                        | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                                |
| SDCM                                 | SDCM3                                                                                                                                                                           |
| GROUPE DE RISQUE                     | RG2                                                                                                                                                                             |
| LM80                                 | L80 > 150000                                                                                                                                                                    |
| BEAMANGLE                            | 26°                                                                                                                                                                             |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)    | 1732lm // 12,6W // 137lm/W                                                                                                                                                      |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)           | 1167lm // 14,5W // 81lm/W                                                                                                                                                       |

### Références obligatoires

LOGIC 190 R BOX

### Références optionnelles

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30211\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol



**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230

les connexions étanches



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

divers



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: