





M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27940 9300 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27940 9300 B
WIT 27940 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1394lm // 17,1W // 81lm/W

Opmerkingen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES](#) movie

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27940_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

11

Dimtype: WDL = draadloos


SMART 48

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

11

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

11

Dimtype: WDL = draadloos


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



14

Dimtype: niet dimbaar







DELTALIGHT

M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27940 9300 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	6	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	11	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 40		


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Beschikbare kleuren	
	23358 0000 SLM26L - PROFILE		
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m		
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m		
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m		
SHIFTLINE M35R profile		Beschikbare kleuren	
	23375 0000 SLM35R - PROFILE		
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m		


DELTALIGHT

M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27940 9300 W



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: