

LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 DIM5

32815 9325 BRA-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GEBORSTELD-ZWART 32815 9325 BRA-B



GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART 32815 9325 BRAT-B

GEBORSTELD BRUIN BRONS ZWART 32815 9325 BRBB-B

GEBORSTELD KOPER-ZWART 32815 9325 BRCU-B

GEBORSTELD GOUD-ZWART 32815 9325 BRG-B

GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART 32815 9325 BROB-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	519lm // 5,6W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC


Accessoires

VISOR 52

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

☐


21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐

Licht veranderende onderdelen



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: