




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040
DIM5

ODNIESIENIE 23424 9035 PB

DOSTĘPNE W
CZARNY 23424 9035 B
ALU SZCZOTKOWANY 23424 9035 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23424 9035 BRAT
SZCZOTKOWANA MIEDZI 23424 9035 BRCU
SZCZOTKOWANE ZŁOTO 23424 9035 BRG
STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23424 9035 BROB
FLEMISH BRONZE 23424 9035 FBR
FLEMISH GOLD 23424 9035 FG
ZŁOTO KOLOROWANE 23424 9035 GC
CZARNY PIANO 23424 9035 PB
BIAŁY 23424 9035 W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Wymagania	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23424_XXX5_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Zakończ swój produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 PB


		24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
		24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H + SBL	Dostępne kolory
----------------------	-----------------

		30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
		30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
		30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
		30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
		30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐
		30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐




SHIFTLINE M26H profile	Dostępne kolory
------------------------	-----------------

		23359 0000 SLM26H - PROFILE	☐ ☐
---	--	------------------------------------	---

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 PB

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 PB



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: