

LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 DIM5

32815 9325 BRA-B

DISPONIBLE EN

ALU CEPILLADO-NEGRO 32815 9325 BRA-B



ANTRACITA CEPILLADO-NEGRO 32815 9325 BRAT-B

BRONCE MARRÓN CEPILLADO NEGRO 32815 9325 BRBB-B

COBRE CEPILLADO-NEGRO 32815 9325 BRCU-B

ORO CEPILLADO-NEGRO 32815 9325 BRG-B

BRONCE VIEJO CEPILLADO-NEGRO 32815 9325 BROB-B



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8

Información eléctrica

ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,6W // 92lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios

VISOR 52

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 DIM5

32815 9325 BRA-B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75



21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



32810 0010 DC VISOR 52 DC

Notes: