

LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 DIM5

32815 9325 BRA-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 32815 9325 BRA-B



МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 32815 9325 BRAT-B

БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА ЧЕРНЫЙ 32815 9325 BRBB-B

МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 32815 9325 BRCU-B

МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 32815 9325 BRG-B

МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 32815 9325 BROB-B



Веб страница продукта



Общая информация

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 0.8 |

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 48V-DC |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | диммированный по протоколу DALI |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | F |

Характеристики источника света

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm |
| SDCM | SDCM3 |
| ГРУППА РИСКА | RG2 |
| BEAMANGLE | 30° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 519lm // 5,6W // 92lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 415lm // 6,4W // 64lm/W |

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

VISOR 52


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)

LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 DIM5

32815 9325 BRA-B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75



21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



32810 0010 DC VISOR 52 DC

Notes: