





## D-LINER 30 INF LOC1 1390 93058 RD

32055 9320 B-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 32055 9320 B-B

**BLANC-BLANC** 32055 9320 W-W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	60 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	C

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm
<b>BEAMANGLE</b>	58°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	3822lm // 21,6W // 177lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	3023lm // 24,8W // 122lm/W

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

### Références optionnelles

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32055\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## D-LINER 30 INF LOC1 1390 93058 RD

32055 9320 B-B

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les batteries de secours

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Type de gradation: DALI

1

#### le cable d'alimentation



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

# DELTALIGHT

## D-LINER 30 INF LOC1 1390 93058 RD

32055 9320 B-B



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m




### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**32010 0115** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Type de gradation: DALI



**32010 0165** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

Type de gradation: DALI



**32010 0455** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA /100W DIM5

3->3

Type de gradation: DALI

Notes: