





FRAGMA M SUPERSPOT 9408 ADM DIM1

23615 9411 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 23615 9411 B
WEISS 23615 9411 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	4 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1284lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1284lm // 10,4W // 123lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1147lm // 12W // 96lm/W

Erforderliches Zubehör

TRACK 3F DIM

Zubehör

FRAGMA 3X3 HONEYCOMB

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23615_XXX1_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

FRAGMA M SUPERSPOT 9408 ADM DIM1

23615 9411 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B



KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H

Erhältliche Farben

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 

TRACK 3F DIM IN

Erhältliche Farben

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 

TRACK 3F DIM ON

Erhältliche Farben

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: