





FRAGMA M SUPERSPOT 9408 ADM DIM1

23615 9411 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23615 9411 B
BIAŁY 23615 9411 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1284lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1284lm // 10,4W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1147lm // 12W // 96lm/W

Wymagania

TRACK 3F DIM


Akcesoria

FRAGMA 3X3 HONEYCOMB

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23615_XXX1_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B



KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H

Dostępne kolory

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

TRACK 3F DIM IN

Dostępne kolory

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

TRACK 3F DIM ON

Dostępne kolory

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Notes: