





D-LINER 30 INF LOC1 1390 93058 RD

32055 9320 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 32055 9320 B-B

БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 32055 9320 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	60 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 3000K / 3822lm
BEAMANGLE	58°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3822lm // 21,6W // 177lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3023lm // 24,8W // 122lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Опции

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32055_XXX0_HAND.pdf](#)

D-LINER 30 INF LOC1 1390 93058 RD

32055 9320 B-B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Аварийные модули

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к ТПОВ.

Мин. ток | Макс. ток



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Блоки питания



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1390 93058 RD

32055 9320 B-B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m




Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

3->3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Notes: