


## LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92715 DIM5

30818 9215 INOX

BESCHIKBAAR IN  
INOX 30818 9215 INOX



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                                                                                                                                                               |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Inbouw                                                                                                                                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - BOX                                                                                                                                                    |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 140                                                                                                                                                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP67                                                                                                                                                                 |
| <b>IK</b>                     | IK09                                                                                                                                                                 |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 2.3                                                                                                                                                                  |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                                                                       |
| <b>INFO</b>                   | 8 x LENS SP-15°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |

### Elektrische info

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | I                    |
| <b>VOEDING</b>         | YES                  |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI                 |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | F                    |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, EPD, RCM   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1644lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 15°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 687lm // 16,6W // 41lm/W                             |

### Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30818\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen




**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 480 x 150

Waterdichte doorverbindingen



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: