
DELTALIGHT




OONO W M 927 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 29612 9208 A

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 29612 9208 A
ZWART 29612 9208 B
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 29612 9208 FBRX
GOUD MARMER 29612 9208 GM
ANTRACIET 29612 9208 N
WIT 29612 9208 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK04
GEWICHT (KG)	2.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	740lm // 14,3W // 52lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29612_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

OONO W M 927 DIM8

29612 9208 A