
DELTALIGHT




# OONO W M 927 DIM8

**RÉFÉRENCE** 29612 9208 A

DISPONIBLE EN
**ALU GRIS** 29612 9208 A
**NOIR** 29612 9208 B
**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 29612 9208 FBRX
**OR MARBRÉ** 29612 9208 GM
**ANTHRACITE** 29612 9208 N
**BLANC** 29612 9208 W



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur-exterieur |
| **INSTALLATION** | Mur Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP54 |
| **PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE** | IK04 |
| **POIDS (KG)** | 2.6 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>GM (Gold Marbled) version only for interior use |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | fin de phase |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1403lm // 12,4W // 113lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 740lm // 14,3W // 52lm/W |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29612_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

## OONO W M 927 DIM8

29612 9208 A