



OONO W M 927 DIM8

29612 9208 A

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 29612 9208 A



CZARNY 29612 9208 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 29612 9208 FBRX

ZŁOTY MARMUR 29612 9208 GM

ANTRACYT 29612 9208 N

BIAŁY 29612 9208 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK04
WAGA (KG)	2.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	740lm // 14,3W // 52lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29612_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W M 927 DIM8

29612 9208 A