





ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93030

28531 9020 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28531 9020 B
VOLLWEISS 28531 9020 FW
GOLDFARBEN 28531 9020 GC



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	135
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.405
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 16,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1618lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1618lm // 16,1W // 101lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1214lm // 18,5W // 66lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M
LED POWER SUPPLY 450mA-DC DIM (Remote)

Zubehör

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93030

28531 9020 B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28531_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Plasterboard	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Stucanet	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Wood	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Concrete + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Lintel + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M	Required
 Stretched ceiling	 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC	Required
	 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93030

28531 9020 B


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(0)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8


1

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48

Mounting Kit



28400 0050 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M

☐


Ausschnittmaß (mm): 122 x 122

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93030

28531 9020 B

Mounting Kit Spanndecken

- 

28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC

☐
- 


28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC

☐


Licht veredelndes Zubehör

- 

28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐
- 


28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐
- 


28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐
- 

28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

☐
- 

28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐
- 

28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS SOFT 93030

28531 9020 B

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: