



LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB  
92740 DIM5

30818 9235 INOX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
НЕРЖ. СТАЛЬ 30818 9235 INOX



 [Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                                                                                                       |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | наружное                                                                                                                                                              |
| МОНТАЖ                                | ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ                                                                                                                                                        |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | прямоугольник - BOX                                                                                                                                                   |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 140                                                                                                                                                                   |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP67                                                                                                                                                                  |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ   | IK09                                                                                                                                                                  |
| ВЕС (КГ)                              | 2.3                                                                                                                                                                   |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | не регулируется                                                                                                                                                       |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | 8 x LENS WFL-40°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Электрические характеристики          |                                                                                                                                                                       |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | I                                                                                                                                                                     |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ               | YES                                                                                                                                                                   |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                       |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | F                                                                                                                                                                     |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                    |
| Характеристики источника света        |                                                                                                                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                                                                                   |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1644lm                                                                                                                  |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                      |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                                                                                                 |
| ГРУППА РИСКА                          | RG2                                                                                                                                                                   |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                                                                                                          |
| BEAMANGLE                             | 40°                                                                                                                                                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                                                                                                                                            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 642lm // 16,6W // 39lm/W                                                                                                                                              |
| Обязательные комплектующие            |                                                                                                                                                                       |
| LOGIC LINEAR BOX                      |                                                                                                                                                                       |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30818\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба




**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 480 x 150

Водонепроницаемые соединительные детали



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: