




CAMI F40 930 DIM5

REFERENCIA 100101 9305



 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK10
PESO (KG)	49
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY 700mA INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-240V / 0 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2859lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2859lm // 18,1W // 158lm/W
Opción	
CAMI ANCHOR SET	
CBOX	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100101_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142

Pines y accesorios para bolardos



31710 0030 CAMI ANCHOR SET

☐

Notes: