
DELTALIGHT



CAMI F40 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 100101 9305



Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK10
PESO (KG)	49
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 700mA INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	110-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2859lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2859lm // 18,1W // 158lm/W

Opzioni

CAMI ANCHOR SET
CBOX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100101_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

CAMI F40 930 DIM5

100101 9305

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

Dimensione del foro (mm): 142 x 142

Picchetti ed accessori per bollard



31710 0030 CAMI ANCHOR SET

Notes: