




## CAMI F40 930 DIM5

100101 9305



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
<b>AMBIENTE</b>	outdoor
<b>IP</b>	Pavimento A superfice
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP67
<b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>	IK10
<b>PESO (KG)</b>	49
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	INCL.LED POWER SUPPLY 700mA INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring
Informazioni elettriche	
<b>ELETTRICO</b>	110-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	II
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	DALI
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2859lm
<b>TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	2859lm // 18,1W // 158lm/W
Opzioni	
CAMI ANCHOR SET	
CBOX	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100101\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Componenti stagni per il collegamento elettrico

---



**216 12 00** CBOX



Dimensione del foro (mm): 142 x 142

#### Picchetti ed accessori per bollard

---



**31710 0030** CAMI ANCHOR SET



Notes: