





D-LINER 30 INF LOC1 1390 94058 RD

32055 9420 B-B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 32055 9420 B-B
WEISS-WEISS 32055 9420 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	60 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	C

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 4000K / 3942lm
BEAMANGLE	58°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3942lm // 21,6W // 183lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3118lm // 24,8W // 126lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Optionen

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32055_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1390 94058 RD

32055 9420 B-B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Notstrom Einheit

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimmtyp: DALI

1

Stromversorgung



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC1 1390 94058 RD

32055 9420 B-B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Dimmtyp: DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA / 100W DIM5

2->2

Dimmtyp: DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

3->3

Dimmtyp: DALI

Notes: