



## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 BRCU-B

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-SCHWARZ** 24152 9200 B-B

**ALU GEBÜRSTET-SCHWARZ** 24152 9200 BRA-B

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-SCHWARZ** 24152 9200 BRAT-B

**GEBÜRSTETES KUPFER-SCHWARZ** 24152 9200 BRCU-B

**GEBÜRSTETES GOLD-SCHWARZ** 24152 9200 BRG-B

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-SCHWARZ** 24152 9200 BROB-B



**FLEMISH BRONZE-SCHWARZ** 24152 9200 FBR-B

**FLEMISH GOLD-SCHWARZ** 24152 9200 FG-B

**VOLLWEISS** 24152 9200 FW

**GOLDFARBEN-SCHWARZ** 24152 9200 GC-B

**WEISS-WEISS** 24152 9200 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                   |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Halbeinbau                               |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - 43                                      |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 40                                             |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.3                                            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar             |
| <b>INFORMATION</b>                        | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische Informationen

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>          | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | LCA                                               |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                              |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                            |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                   |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 413lm // 6,7W // 62lm/W                          |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24152\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)





## SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 BRCU-B

### DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Wood              | -            |
|  Concrete          | -            |
|  Hollow-core slab  | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | # Leuchten             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</p> |                        |
|  <p><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</p> <p>Dimmtyp: 1-10V</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 30</p>                                                                                                        | 2 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</p> <p>Dimmtyp: DALI</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 45</p>                                                                                                         | 2 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</p> <p>Dimmtyp: nicht dimmbar</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 30</p>                                                                                                 | 2 <input type="text"/> |
|  <p><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</p> <p>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 45</p>                                                                                        | 2 <input type="text"/> |








SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 BRCU-B

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V                                                           |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |             |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                                   |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                                   |             |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar                                          |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 45                                                   |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster                                     |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 56                                                   |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 82                                                   |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V / Taster                                                  |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |             |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                            |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 72                                                   |             |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster                                            |             |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 84                                                   |             |                          |


SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 BRCU-B

|                                                                                    |                                                                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimmtyp: 1-10V / Taster<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                | 3(2) <input type="checkbox"/>        |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55                     | 2(2) <input type="checkbox"/>        |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 90                   | 3->4   2->4 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)   3(3) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2 <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1 <input type="checkbox"/>           |

SPY 39 CLIP WALLWASH 927

24152 9200 BRCU-B

|                                                                                    |                                                                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->2 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 2 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 40             | 1 <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 40               | 1 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 60              | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 30         | 2 <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 30         | 2 <input type="checkbox"/>    |

Notes: