




M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL W


DISPONIBLE EN

NEGRO 421 522 811 920 MDL B

BLANCO 421 522 811 920 MDL W



Ø147



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1020lm // 9,9W // 103lm/W

Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Requisitos	
BOWL GLASS CLEAR	
BOWL GLASS AMBER	
BOWL GLASS OPAL WHITE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [421_522_811_XXX_MDL_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias
Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8

Tipo de regulación: no dimerizable
Dimensión de corte (mm): 75

M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL W



	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	12	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	16	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.

	23380 001W B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD B	8	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
	23380 001W W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD W	8	☐
	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W	8	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL W



23380 0020 B

SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

8 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

23380 0020 W

SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8 ☐

Para usar con ...



286 67 01

BOWL GLASS CLEAR

☐



286 67 02

BOWL GLASS AMBER

☐



286 67 03


BOWL GLASS OPAL WHITE

☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26H profile

Colores disponibles




23359 0000

SLM26H - PROFILE



23359 0010

SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020

SLM26H - PROFILE 2m


Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

4 / 5

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL W



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE





23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m






23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile

Colores disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m






420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m





420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m





23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: