
DELTALIGHT




# SPL14 - SPY 39 L 93040 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 27323 9330 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 27323 9330 B
**FLEMISH BRONZE** 27323 9330 FBR
**FLEMISH GOLD** 27323 9330 FG
**GOUD KLEUR** 27323 9330 GC
**WIT** 27323 9330 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 737lm // 9,9W // 75lm/W |

**Benodigdheden**

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27323_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 39 L 93040 MDL

27323 9330 B


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 39 L 93040 MDL

27323 9330 B

## Maak je product af




**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B ☐

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR ☐


**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG ☐

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC ☐

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W ☐

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### D-LINER SHIFTLINE 19 — Beschikbare kleuren





**29110 0010** D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m ●





**29110 0030** D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m ●

### SPLITLINE 14 profile — Beschikbare kleuren




**27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m ●




**27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m ●

Notes:

## SPL14 - SPY 39 L 93040 MDL

27323 9330 B