





## M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART BRONS** 23366 9310 BBR  
**GOUD KLEUR** 23366 9310 GC



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | LENS SP-8°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC         |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | F                               |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 92 / Rg: 98                                  |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2 (threshold 0,6m)                             |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 41000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 8°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 519lm // 5,7W // 90lm/W                          |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 397lm // 6,6W // 61lm/W                          |

### Opmerkingen

**Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)**

### Benodigdheden

VIZIR TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

VIZIR HONEYCOMB  
 VIZIR SOFTENING LENS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23366\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

27

Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


14

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

☐

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


29

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### Licht veranderende onderdelen




**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B

☐

**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

☐

### Maak je product af



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B

☐

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR

☐

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG

☐

**473 01 00 W** VIZIR TUBE W







☐

# DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR


### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                         | Beschikbare kleuren                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE      |    |
|    | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m   |    |
|    | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m   |    |
|   | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m   |  |
| SPLITLINE M20 ST profile                                                            |                                         | Beschikbare kleuren                                                                   |
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |
| SPLITLINE M20 profile                                                               |                                         | Beschikbare kleuren                                                                   |
|   | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m  |  |
|   | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m  |  |


# DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: