
DELTALIGHT




M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

REFERENZEN 23366 9310 BBR

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ BRONZE 23366 9310 BBR
GOLDFARBEN 23366 9310 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	519lm // 5,7W // 90lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Bemerkungen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör

VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Zubehör

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23366_XXX0_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 27


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 27

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 27


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

Dimmtyp: nicht dimmbar


M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 34


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 29


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Beenden Sie Ihr Produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR





473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

473 01 00 W VIZIR TUBE W



M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile	Erhältliche Farben
 **23359 0000** SLM26H - PROFILE	
 **23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m	
 **23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m	
 **23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile	Erhältliche Farben
 **23397 0000** SPM20 ST - PROFILE	
 **23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m	
 **23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile	Erhältliche Farben
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: