
DELTALIGHT




# M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 23366 9310 BBR

DISPONIBILE IN
**BLACK BRONZE** 23366 9310 BBR
**ORO COLORATO** 23366 9310 GC



Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 90° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | LENS SP-8°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 98 |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **LM80** | L90B10 > 41000 |
| **BEAMANGLE** | 8° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 519lm // 5,7W // 90lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 397lm // 6,6W // 61lm/W |

**Note**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisiti**

VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessori**

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

DELTALIGHT

# M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23366_XXX0_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione

# apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 27


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### SMART 48

# apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 27

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 27


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

# apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


# M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 34


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 29


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

## Accessori ottici





**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B




**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

## Finisci il tuo prodotto




**473 01 00 B** VIZIR TUBE B

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG

**473 01 00 W** VIZIR TUBE W


# M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR


## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

### SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

### SPLITLINE M20 profile

Colori disponibili




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m





**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

# M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: