





## M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR

DISPONIBILE IN  
**BLACK BRONZE** 23366 9310 BBR  
**ORO COLORATO** 23366 9310 GC



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | indoor                                                     |
| IP                                                 | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                                       |
| PESO (KG)                                          | 0.4                                                        |
| ORIENTABILITÀ                                      | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                         |
| INFORMAZIONI                                       | LENS SP-8°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC                  |
| Informazioni elettriche                            |                                                            |
| ELETTRICO                                          | 48V-DC                                                     |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | III                                                        |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na                      |
| CLASSE ENERGETICA                                  | F                                                          |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                        |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm           |
| TM-30                                              | rf: 92 / Rg: 98                                            |
| SDMC                                               | SDCM2                                                      |
| GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG2 (threshold 0,6m)                                       |
| LM80                                               | L90B10 > 41000                                             |
| BEAMANGLE                                          | 8°                                                         |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 519lm // 5,7W // 90lm/W                                    |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 397lm // 6,6W // 61lm/W                                    |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

VIZIR TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

### Accessori

VIZIR HONEYCOMB  
 VIZIR SOFTENING LENS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23366\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

27

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


29

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### Accessori ottici




**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B

☐

**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

☐

### Finisci il tuo prodotto



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B

☐

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR

☐

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG

☐

**473 01 00 W** VIZIR TUBE W







☐

# DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR


### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                         | Colori disponibili                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE      |    |
|    | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m   |    |
|    | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m   |    |
|   | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m   |  |
| SPLITLINE M20 ST profile                                                            |                                         | Colori disponibili                                                                    |
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |
| SPLITLINE M20 profile                                                               |                                         | Colori disponibili                                                                    |
|   | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m  |  |
|   | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m  |  |


# DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 93008 MDL

23366 9310 BBR



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: