



## DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRAT

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19435 9220 B

**ALU BROSSÉ** 19435 9220 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 19435 9220 BRAT

**BRONZE BRUN BROSSÉ** 19435 9220 BRBB

**CUIVRE BROSSÉ** 19435 9220 BRCU

**OR BROSSÉ** 19435 9220 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 19435 9220 BROB


**CRÈME** 19435 9220 CR

**FLEMISH BRONZE** 19435 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 19435 9220 FG

**COULEUR OR** 19435 9220 GC

**BLANC** 19435 9220 W



Voir sur le site Web



| Informations générales                  |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                             | interieur                                              |
| INSTALLATION                            | Plafond Encastré                                       |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)          | circulaire - 76                                        |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)          | 100                                                    |
| ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM) | min.5                                                  |
| INDICE DE PROTECTION                    | IP20                                                   |
| POIDS (KG)                              | 0.3                                                    |
| ORIENTATION                             | 0° à 30° inclinable, 360° rotatif                      |
| INFORMATIONS                            | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informations électriques |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE                   | III                                  |
| TYPE DIM                 | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E                                    |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC, EPD, LCA                   |

| Info Source lumineuse             |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                       |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| SDCM                              | SDCM1                                                     |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                       |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                         | 33°                                                       |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 691lm // 9,9W // 70lm/W                                   |

| Références obligatoires             |  |
|-------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimension de découpe (mm): 27</b>                                               |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

## DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRAT

### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL










1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRAT

|                                                                                    |                                                                                                                                                     |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br>Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 56        | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 82    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 72            | 2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                  | 2              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 72                                   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 84 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 55           | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 55                             | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 90                            | 3->3   2->3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br>Dimension de découpe (mm): 84                | 3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |

DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRAT

|                                                                                    |                                                                                                                                                  |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br>Dimension de découpe (mm): 54 | 3   3 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 50     | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 55     | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 55     | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 48     | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 60                | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 60                | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 30          | 2     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 30          | 2     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRAT

Notes: