




SPYCO ON 2 AC 92733 DIM8

28315 9228 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28315 9228 B
WEISS 28315 9228 W



 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm)
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1194lm // 16W // 75lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	904lm // 16W // 57lm/W
Zubehör	
SPY TUBE S	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28315_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Beenden Sie Ihr Produkt

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: