





## KIX S PIN 24V 92710

13529 9210 N

BESCHIKBAAR IN

**ANTRACIET** 13529 9210 N

**DENNENGROEN** 13529 9210 PGR



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                                                                                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Opbouw                                                                                                                |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP65                                                                                                                        |
| <b>IK</b>                     | IK03                                                                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                                                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 180° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                                                             |
| <b>INFO</b>                   | LENS 10°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) |

### Elektrische info

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 24V-DC       |
| <b>KLASSE</b>          | III          |
| <b>DIM TYPE</b>        | niet dimbaar |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | F            |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                            |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 91 / Rg: 100                               |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                          |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                            |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 150000                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 10°                                            |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 220lm // 2W // 110lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 157lm // 2,3W // 68lm/W                        |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Opties

CBOX

IP68 CONNECTION KIT

IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13529\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

62

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 75**




**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

10

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0171** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

25

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 61**




**21012 0181** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

37

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 70**




**21012 0191** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

50

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 70**

#### Diverse regelapparatuur



**21032 0320** AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)


### Waterdichte doorverbindingen



**216 12 00** CBOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142



**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐

**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

Notes: