





KIX S PIN 24V 92710

13529 9210 N

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 13529 9210 N
PINO VERDE 13529 9210 PGR



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	180° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC







Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	220lm // 2W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	157lm // 2,3W // 68lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opción
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13529_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN



Fuente de Alimentación LED			# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W		62	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75			
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W		10	
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55			
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1		25	
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 61			
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1		37	
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70			
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1		50	
Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70			
Equipos de control diversos			
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)			

DELTALIGHT

KIX S PIN 24V 92710

13529 9210 N

Partes para conexión a prueba de agua

	216 12 00 CBOX	☐
Dimensión de corte (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: