
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

RÉFÉRENCE 30818 9335 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30818 9335 INOX





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	140
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK09
POIDS (KG)	2.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	8 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1798lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	702lm // 16,6W // 42lm/W

Références obligatoires

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

30818 9335 INOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30818_XXX5_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


boîtiers pour montage au sol



30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Dimension de découpe (mm): 480 x 150

les connexions étanches



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: